

## REINLUFT-LÖSUNGEN

# Neu ! Dynabrade Absaugtisch für Metallstäube

## M-KLASSE FILTER



REF. 70520

“Dieses ist ein weiteres Produkt zu Dynabrade - Reinluft - Lösungen der neu Metall - Absaugtisch das perfekte System für die Absaugung von Aluminium -, Stahl-und Edel- wie Nicht-Metallstäuben.

Ausgestattet mit einer antistatischen HEPA 13-Filterpatrone (Filterbereich 0,2 Mikron), es ist auch explosionsgeschützt dank des ATEX - Konformen - Motors (Zone 22), gewährleisten höchsten Sicherheitsstandards und eine perfekte ergonomisch Konstruktion für die Bediener.”

### DESIGN-MERKMALE:

Modell-Nr.	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Motor V/Watt/Hz	Gewicht	dBa	Vibrationswerte/ Arbeitsfläche	m <sup>3</sup> /h	Zertifizierung
70520	1,000	1,800	850	400 V 2,200 Watt 50 Hz	410 kg	79	0.29 m/sec <sup>2</sup>	3792	CE M-Filter Atex Motor - zone 22

### EIGENSCHAFTEN:

- Flexible Konfiguration
- Einfache Bedienung
- Hoher Wirkungsgrad
- Schweißrauchabsaugung (optional)
- Hohe Mobilität - mit z.B. Gabelstapler oder auch manuell zu bewegen.
- HEPA 13 Filterpatrone
- Die gefilterte Abluft kann gereinigt zurück in den Raum, oder in Abluftsysteme abgeführt werden.

- Holzleisten Arbeitsfläche (Standard)
- Betriebsstundenzähler
- Sicherheitsregelungssystem
- Selbst reinigendes System des Patronenfilters
- Explosionsgeschützter Motor (ATEX Zone 22), geeignet für Aluminiumstaub.
- **Nicht zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet**

### ZIELMÄRKTE:

- Metallindustrie
- Aluminiumindustrie
- Luft- und Raumfahrt
- Windenergie

### ZIELANWENDUNGEN:

- Metall Schleifen / Entgraten
- Aluminium Schleifen / Entgraten
- Stahl
- Verbundwerkstoffe (unter Beachtung Lokaler-Vorschriften)

## Weitere Ausstattung

Art.-Nr.	Beschreibung
70520	Metall-Absaugtisch M-Klasse (Standard-Modell)
70521	Arbeitsfläche: leitfähiges Kunststoffgitter
70522	Arbeitsfläche: Stahl-Lamellen
70523	Arbeitsfläche: Edelstahl-Lamellen
70524	Arbeitsfläche: Aluminium-Lamellen
70525	Arbeitsfläche: perforierte Edelstahlblechoberfläche
70526	Gummibeschichtung (Streifen) auf Lamellen <sup>1</sup>
70527	Luftauslass - seitlich
70528	Explosionssgeschützte LED-Lampe mit verstellbarer Lampenfassung <sup>1</sup>
70529	Elektronische Hebebeine mit Steuerung (4 integrierte Beine)
70530	Seitliche und hintere Metallschutzgitter - abnehmbar - Höhe: 500 mm
70531	Feste Rückwand mit 2 seitlich faltbaren Seitenwänden - Höhe: 500 mm, alle 3 abnehmbar <sup>1</sup>
70532	Schweißrauch- und Gasabsaugung (nur WIG-Schweißen)
70533	Steckdose (doppelt) 2 x 230V <sup>1</sup>
70534	CEJN Multilink mit 2 Auslass Kupplungen (trocken) <sup>1</sup>
70535	CEJN Multilink mit 3-Auslass Kupplungen (geölt) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Auf dem Demo Downdraft Table in Luxemburg installierte Optionen - auf Anfrage zur Demonstration